




Параметр / Изделие	СО 1.0 МАГНИТ	СО 2.1 СТАРТ	СО 2.1 РЕВЕРС
Фото			
Цена, руб.	6 200	7 500	8 900
Назначение	Обдувочное сопло с магнитной фиксацией	Обдувочное сопло с пневморазветвителем на 3 выхода, магнитная фиксация	Обдувочное сопло с возвратным механизмом (противовес) и пневморазветвителем на 3 выхода
Применение	Элемент системы АСОЗ ПЛЮС	Пневматика для рабочих мест на базе: Б 5.0 МАСТЕР ЭКО, Б 5.0 СТАРТ, ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ ПЛЮС, ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ БАЗИС, УПЗ 7.2 НЬЮ ПЛЮС, УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ	Пневматика для рабочих мест, встраивается под деревянную (постформинг) столешницу произвольных столов, дополнительный крепеж для крепления к тонкой мет. поверхности
Рабочее давление, атм	3...6		
Расход воздуха, л/мин	120		
Масса, кг	0,1	0,28	0,5
Габаритные размеры, мм	30x125	25x125x30	25x130 (сопло) 65x70x55 (держатель) 60x100x55 (пневмоблок)
Подключение доп. пневмоинструментов	Нет	До 2 (например, АМС 1.3 и пневмодолото ПД 1.0 ПЕДАЛЬ)	
Противовес	Нет		Есть (обеспечивает вылет сопла из держателя)
Гарантия / срок службы, мес	24 / 60 (не распространяется на пневмошланг)	24 / 60 (не распространяется на трубки полиуретановые)	
Комплектность	Сопло обдувочное СО 1.0 МАГНИТ, трубка полиуретановая (Ø 6мм) 1.2 м	Сопло обдувочное, пневмоблок, трубка для подключения к пневмосети (Ф8) 1.5 м, трубка полиуретановая (Ø 6мм), 0.6 м	Сопло обдувочное, держатель сопла, пневмоблок, трубка для подключения к пневмосети (Ф8), 1.5 м, саморез 4,8x15 (4 шт.)