



Системы пароструйной обработки АВЕРОН

Параметр/Модель	УПС 1.2 СТАРТ	УПС 1.2 ГЕЙЗЕР
Фото		
Подача пара	специализированным шаровым краном	<ul style="list-style-type: none"> • встроенной в паропистолет клавишей • тумблером на передней панели
Индикация достижения рабочего давления	да	
2 режима пароструйной обработки	да	
Максимальный объем заливаемой воды, л	3,8	
Рабочее давление, бар	4	
Максимальное давление	8 - 8.5	
Предохранительный клапан от превышения давления	да	
Защита нагревателя при отсутствии воды в камере	да	
Потребляемая мощность, Вт	1500	
Комплектность	Бокс для работ по очистке паром - 1 Держатель паропистолета для стационарного режима -- 1 Салфетка сменная - 5 Зажим для салфетки - 4 Воронка - 1 Кольцо запасное уплотнительное для пробки парогенератора - 1	Бокс для работ по очистке паром - 1 Держатель паропистолета для стационарного режима -- 1 Держатель магнитный для мобильного режима - 2 Салфетка сменная - 5 Зажим для салфетки - 4 Воронка - 1 Кольцо запасное уплотнительное для пробки парогенератора - 1
Габариты (ШхГхВ), мм	320×310×335 (620 с установленным боксом)	295×320×365 (650 с установленным боксом)
Масса (без воды), кг	12	