



ТЕРМОФОРМЕРЫ АВЕРОН

Параметр / Модель	ТЕРМОФОРМЕР 1.2 ТУРБО	ТЕРМОФОРМЕР 1.2 СТАРТ
Фото		
Краткое описание	<p>Аппараты для термоформования кап давлением: однослойных и многослойных, спортивных. Возможно использование любых моделей: без загипсовки, отбитых из окклюдатора, загипсованных на плашку артикулятора. Благодаря отражателю в камере давления обеспечивается равномерный прогрев прозрачных пластин.</p> <p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стакан для размещения модели • фиксатор пластины • лоток для гранулята • воздушный фильтр-влажготделитель с пневмотрубкой • стартовый набор пластин 	
Толщина / диаметр формуемых пластин, мм	0.5...5 / 120...130	
Время нагрева прозрачных 1 мм пластин из ПЭТ, сек	15-20	90
Рабочее давление / от внешнего источника (максимальное), бар	6 / 6	
Управление	Программное: цифровая регулировка мощности и времени нагрева, давления и времени прессования, возможность изменения настроек во время выполнения программы	Ручное: тумблер включения нагрева, ручка регулировки мощности, кран подачи давления в камеру, выставление рабочего давления с помощью редуктора
Датчик давления	Электронный	Стрелочный манометр
Длительность выдержки / прессования (шаг 1 сек)	10 сек...9:59 мин	Не задаётся
Диапазон задаваемых давлений	0.5...6 (шаг 0,1 бар)	0...4 (ручная регулировка)
Диапазон мощности нагрева (шаг 10%)	10...100%	30...100%
Габариты, мм (без лотка для гранулята)	390×280×290	440×285×310
Масса, кг	12	